

## Schmutzwasserpumpen für Be- und Entwässerung

Technische Daten	EMP 205 T	EMP 305 T
Max. Fördermenge	700 l/min (42 m <sup>3</sup> /h)	1340 l/min (80,4 m <sup>3</sup> /h)
Max. Saughöhe in m	8 m	8 m
Max. Gesamtförderhöhe	30 m	27 m
Feststoffe in Ø mm	20	27
Anschluss S/D	2" x 2"	3" x 3"
Achsdichtung	Silikonkarbid	Silikonkarbid
Gewicht ca. kg	48	59
Maße L x B x H in mm	653 x 474 x 641	672 x 516 x 680
Motor-Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV	1-Zyl. 4-Takt OHV
Leistung	4,1 kW/5,6 PS	5,9 kW/8,0 PS
Drehzahl min.-1	3600	3600
Kraftstoff	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei
Tankinhalt (Liter)	3,6	6,0
Startsystem	Reversierstarter	Reversierstarter

### Anwendungsbeispiele:

- Entwässerung von Kellern, Schächten, Zisternen, Baugruben und Teichen etc.
- Füllen von Fallbehältern und Fahrzeugtanks etc.

### Ausstattung (serienmäßig):

- 1 Saugkorb
- 1 C-Festkupplung
- 1 B-Festkupplung

### Lieferbares Zubehör:

- Saugschlauch 8 m mit Storzkupplung
- Druckschlauch C oder B



### Ihr Partner für:

- Feuerwehrfahrzeuge
- Abrollbehälter
- Pumpen- u. Löschtechnik
- Feuerwehrausrüstung